



tesa® 4432

Produkt Information



Afdækningstape af Papir med Fladt Bæremateriale til Samling, Sandblæsning og Splintfri Sikkerhedsanvendelser

Produktbeskrivelse

tesa® 4432 er en særlig og holdbar afdækningstape med et fladt bæremateriale med en stærk naturgummiklæber. tesa® 4432 er på grund af den stærke klæber velegnet til samlinger og forstærkninger. Det bestandige bæremateriale gør tapen særligt egnet som skabelontape til sandblæsning på glas, spejle og sten med en varighed på 6 sec./4 bar. tesa® 4432 kan også lamineres på bagsiden af spejle og dermed bruges som brudsikker sikkerhedstape, og den opfylder kravet i henhold til DIN EN 12600. Afdækningstapen af papir med det flade bæremateriale sikrer fremragende klæbeegenskaber på forskellige underlag og god påføring. En særlig overfladebehandling forhindrer at malerstænk løber af. Tapen er desuden nem at rive over med hænderne samt bestandig over for temperaturer op til 100 °C.

Ansøgning

- tesa® 4432 er en særlig, holdbar tape, som anvendes til samling og forstærkning
- Tapen er velegnet som skabelontape til sandblæsning på glas, spejle og sten op til en varighed på 6 sek./4 bar
- tesa® 4432® er overfladebehandlet, hvilket sikrer, at malerstænk ikke løber af. Tapen er desuden nem at rive over med hænderne og bestandig over for temperaturer op til 100 °C
- Afdækningstapen kan bruges som brudsikker sikkerhedstape og opfylder kravet i henhold til DIN EN 12600

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Total tykkelse | 330 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------|---------|
| • Temperaturbestandighed | 100 °C | • Brudstyrke | 93 N/cm |
| • Brudforlængelse | 6 % | • Hand tearability | god |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 8 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4432

Produkt Information

Yderligere information

Den stærke klæbeevne gør det endvidere muligt at fastgøre kædeårde på vævefabrikker og tekstiler på prøvekort samt at anvende produktet til forstærkning, omvikling og splejsning.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04432>